






ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE NA RYS.		Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5
NAZWA ELEMENTU		Drzwi zewn. aluminiowe	Drzwi zewn. stalowe	Drzwi wewn. aluminiowe	Drzwi zewn. pł.wiórowa	Drzwi zewn. pł.wiórowa	Drzwi zewn. pł.wiórowa	Drzwi zewn. pł.wiórowa
PRODUCENT		ALUPROF		ALUPROF				
SCHEMAT:								
Wymiary w świetle przejścia	S	180	90	180	90	90	100	90
	H	200	200	200	200	200	200	200
Uwagi:		- drzwi aluminiowe, ocieplone typu MB70HI firmy Aluprof-system okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej - współczynnik przenikania ciepła całego zestawu (szkło+ profil drzwi) Umax= 1,8 [W/m2K] - skrzydło drzwi szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym, bezbarwnym - kolor skrzydła i ościeznicy RAL 5008	- drzwi zewnętrzne stalowe - ościeżnica i okucia stalowe - współcz. przenikania ciepła Umax= 1,8 [W/m2K] - ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL 5008	- drzwi aluminiowe, typu MB-45 firmy Aluprof-system okienno-drzwiowy - skrzydło drzwi szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym, bezbarwnym - kolor skrzydła i ościeznicy RAL ..... - w zestawie zamontować żaluzje aluminiowe w układzie poziomym	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, nieocieplone - drzwi płytowe z rdzeniem z płyty wiórowej - ościeżnica i okucia stalowe - wyposażone w samozamykacz - drzwi z powłoką HPL - wyposażone w klamke z podwójnym zagieciem, wkładkę patnetową i tarcze ochronna wkładki patentowej - ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, nieocieplone - drzwi płytowe z rdzeniem z płyty wiórowej - ościeżnica i okucia stalowe - drzwi z powłoką HPL - drzwi do pom. sanitarnych z podcięciem o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 - wyposażone w klamke z podwójnym zagieciem, wkładkę patnetową i tarcze ochronna wkładki patentowej - ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, nieocieplone - drzwi płytowe z rdzeniem z płyty wiórowej - ościeżnica i okucia stalowe - drzwi z powłoką HPL - drzwi do pom. sanitarnych z podcięciem o sumarycznym przekroju min. 0,022m2 - wyposażone w klamke z podwójnym zagieciem, wkładkę patnetową i tarcze ochronna wkładki patentowej - ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL	- drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, nieocieplone - drzwi płytowe z rdzeniem z płyty wiórowej - ościeżnica i okucia stalowe - drzwi z powłoką HPL - wyposażone w klamke z podwójnym zagieciem, wkładkę patnetową i tarcze ochronna wkładki patentowej - ościeżnica i skrzydło malowane proszkowo na kolor RAL .....
Odporność pożarowa								
LEWE/PRAWE		LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ILOŚĆ [sztuk]	PARTER	3	- / 3	1	1 / 2	3 / 2	1 / -	1 / 1
	RAZEM:	3	3	1	3	5	1	2

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości.
2. Zestawienie stolarki nie może być podstawą zamówienia u producenta
3. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wszystkie wymiary i ilość na budowie.
4. Rozwiązania zweryfikować z rozwiązaniami systemowymi/ rozwiązania systemowe wykonać zgodnie ze specyfikacją producenta/
5. Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostepnych wykonać jako bezprogowe.
6. Lokalizację podkonstrukcji nalezy skoordynować na budowie z zakupiona stolarką.
7. Usytuowanie osi profili stolarki oraz połaczenie ich z elementami konstrukcyjnymi budynku wg rozw. systemowych producenta.

-	-	PKI PREDOM	-
-	-	PKI PREDOM	-
-	-	PKI PREDOM	-
-	-	PKI PREDOM	-
0	wydano	PKI PREDOM	12.07
Ozn. zmiany	Opis zmiany	Podpis	Data

±0,00 = 138,00m n.p.m.

INWESTOR
Client



Gmina Prusice, ul. Rynek 1

PRZEDSIEBIORSTWO KONSULTINGOWO-INZYNIERYJNE


PREDOM Sp. z o.o.

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel:071/ 347-10-01, e-mail: pki@predom.biz.pl

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYS.		Oz1	Oz2	Oz3
NAZWA ELEMENTU		Okna zewn. aluminiowe	Okna zewn. aluminiowe	Okna zewn. aluminiowe
PRODUCENT		ALUPROF	ALUPROF	ALUPROF
SCHEMAT:				
Wymiary w świetle przejścia	S	70	205	190
	H	70	205	205
Uwagi:		- okna aluminiowe zewnętrzne, stałe, w systemie okienno-drzwiowym - szklone szkłem podwójnym - współczynnik przenikania ciepła całości zestawu nie powinien przekraczać Umax= 1,8 [W/m2K] - w oknach nalezy zamontować wewnetrzne żaluzje aluminiowe w układzie poziomym - kolor ościeżnicy RAL 5008	- okna aluminiowe zewnętrzne, stałe, w systemie okienno-drzwiowym - szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym - współczynnik przenikania ciepła całości zestawu nie powinien przekraczać Umax= 1,8 [W/m2K] - w oknach nalezy zamontować wewnetrzne żaluzje aluminiowe w układzie poziomym - kolor ościeżnicy RAL 5008	- okna aluminiowe zewnętrzne, stałe, w systemie okienno-drzwiowym - szklone szkłem podwójnym, bezpiecznym - współczynnik przenikania ciepła całości zestawu nie powinien przekraczać Umax= 1,8 [W/m2K] - w oknach nalezy zamontować wewnetrzne żaluzje aluminiowe w układzie poziomym - kolor ościeżnicy RAL 5008
Odporność pożarowa				
ILOŚĆ		6	4	1

ZESTAWIENIE ŚWIETL.

OZNACZENIE NA RYS.		Ps1	W1
NAZWA ELEMENTU		Świetlik aluminiowy	Wyłaz dachowy
PRODUCENT			
SCHEMAT:			
Wymiary w świetle przejścia	S	100	80
	H	180	80
Uwagi:		- świetlik dachowy prostokatny, płaski - świetlik dwuspadowy - na podstawie stalowej, malowanej proszkowo na kolor RAL 5008 - spód podstawy dachowej z kołnierzem montazowym - izlolacja termiczna z wełny mineralnej - skrzydło świetlika wypełnione dwukomorową płytą poliwenglanową	- wyłaz dachowy z kopuła z poliwęglanu - kołnierz z blachy stalowej, z profilem kapilarnym i klinem uszczelniającym - uchwyt umożliwiający blokowanie skrzydła
Odporność pożarowa			
ILOŚĆ		4	1

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTON

ul. Mickiewicza 2
w.hercun@architekton.biz
tel. fax.71/387-04-94
tel. kom.607-05-60-35

OBIEKT

Budowa boisk sportowych ORLIK 2012 w Pawłowie Trzebnickim

ZAKŁAD / Client ref.: -

NAZWA RYSUNKU / Drawing Title

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIEN, DRZWI, ŚWIETLIKÓW

STADIUM / Phase: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA / Branch: ARCHITEKTURA / Architecture

FUNKCJA / Position	IMIĘ I NAZWISKO / Full Name	NR.UPR / Licence	PODPIS / Signature
KIER.TEMATU / Project Manager	mgr inż. arch. Wojciech Hercuń	15/03/DOIA	
PROJEKTANT / Designer	mgr inż. arch. Wojciech Hercuń	15/03/DOIA	
OPRACOWAŁ / Draw	mgr inż. arch. Marcin Jarosz	-	
OPRACOWAŁ / Draw	mgr inż. arch. Natalia Walachowska	-	
OPRACOWAŁ / Draw	-	-	
OPRACOWAŁ / Draw	-	-	
SPRAWDZIŁ / Checked	mgr inż. arch. Michał Dąbrowski	32/02/DOIA	

FORMAT / Format: **A3**

NUMER RYSUNKU / Drawing number: **12-14-WA-05**

SKALA / Scale: -

Niniejszy rysunek stanowi własności PKI PREDOM Sp z o.o. Kopiowanie wykorzystywanie całosci lub fragmentów opracowania zabronione (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. nr 24 z 1994 r)