

STOLARKA OKIENNA

SYMBOL NA RYSUNKU		01	02	03	04	05
WIDOK Z ZEWNĄTRZ						
	UWAG: RYSUNEK POGŁĄDOWY-SCHEMATYCZNY					
OTWIERALNOŚĆ		ROZWIER.-UCHYLNIE	PRZESUWNO-UCHYLNIE/FIX	UCHYLNIE	UCHYLNIE	ROZWIERALNE
WYMIARY (SoxHo) W ŚWIECLE MURU (CM)		130x170	300x250	125x60	210x60	117x78
ILOŚĆ(SZT.)	PRZYZIEMIE	11	1	1	1	1
	OGÓŁEM	11	1	1	1	1
OSŁONE I SKRZYDŁO	SYSTEM	OKIENNY, 6 KOMOROWY	OKIENNY, 6 KOMOROWY	OKIENNY, 6 KOMOROWY	OKIENNY, 6 KOMOROWY	OKNO WYŁAZOWE OCIEPLONE
	MATERIAŁ	PCV	PCV	PCV	PCV	IMPREGNOWANE DREWNO SOSNOWE
	WYKOŃCZENIE	OKLEINA OD ZEW.	OKLEINA OD ZEW.	OKLEINA OD ZEW.	OKLEINA OD ZEW.	LAKIEROWANE LAKIEREM AKRYLOWYM
	KOLOR	RAL: 7016(ZEWN.), BIAŁY (WEWN.)	RAL: 7016(ZEWN.), BIAŁY (WEWN.)	RAL: 7016(ZEWN.), BIAŁY (WEWN.)	RAL: 7016(ZEWN.), BIAŁY (WEWN.)	RAL: 7016
	SZPROSY	-	-	-	-	-
SZKLENIE	ZESTAW	TRÓJSZYBOWY	TRÓJSZYBOWY	TRÓJSZYBOWY	TRÓJSZYBOWY	DWUSZYBOWY
	SZYBY	P4/STANDARD	P4/STANDARD	P4/STANDARD	P4/STANDARD	STANDARD
	TYP SZKŁA	STANDARD	SZKŁO BEZPIECZNE	STANDARD	STANDARD	SZKŁO BEZPIECZNE
PARAMETRY	WSPÓŁCZYNNIK Uw(W/m2*K)	< 0,9	< 0,9	< 0,9	< 0,9	1,6
	WSPÓŁCZYNNIK Ug(W/m2*K)	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	WSPÓŁCZYNNIK Uf(W/m2*K)	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	WSPÓŁCZYNNIK Rw (dB)	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	WSPÓŁCZYNNIK G	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	WSPÓŁCZYNNIK LT	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	P4	P4	P4	P4	-
	KLASA ODPORNOŚCI PPOŻ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ	BEZ WYMAGAŃ
WYPOSAŻENIE	WSPÓŁ. INFILTRACJI POW.	<0,3m3/(mxhxdaPa2/3)	<0,3m3/(mxhxdaPa2/3)	<0,3m3/(mxhxdaPa2/3)	<0,3m3/(mxhxdaPa2/3)	<0,3m3/(mxhxdaPa2/3)
	MIKROWENTYLACJA	TAK	TAK	TAK	TAK	-
	ZAWIASY	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	KLAMKA	STANDARD W KOLORZE RAM	STANDARD W KOLORZE RAM	STANDARD W KOLORZE RAM	STANDARD W KOLORZE RAM	STANDARD W KOLORZE RAM
	ZAMEK/PRZYCISK W KLAMCE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	ZACZEP ANTYWYWAŻENIOWY	JAK DLA KLASY P4	JAK DLA KLASY P4	JAK DLA KLASY P4	JAK DLA KLASY P4	STANDARD
	NAWIEWNIK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-	-	-	-	-
UWAGI		ROLETA CIEPLY MONTAŻ	ROLETA PODNOSZONA AUTOMATYCZNIE CIEPLY MONTAŻ	CIEPLY MONTAŻ	CIEPLY MONTAŻ	OTWIERANY W PRAWĄ STRONĘ, PATRZAĆ OD ZEWN.

Temat/obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Adres: Prusice dz. nr: 211/26, obręb: Prusice

Inwestor: ZWIĄZEK GMIN BYCHOWO
Rynek 1
55-110 Prusice

Jednostka projektowa: DOMAR Budownictwo Architektura
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl



Zespół projektowy: imię i nazwisko: numer uprawnień: specjalność: podpis :

Projektant: mgr inż. arch. 44/WPOKK/2012 architektoniczna
Marcin Rzeźniowiecki

Opracowanie: mgr inż. arch. -
Wojciech Robak

Sprawdzający: -
-

Branża: ARCHITEKTURA Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Dane rysunku: format : 420 x 297 data : Luty 2014 skala : 1:100 numer rysunku : A13 rewizja : - numer strony : 1

Uwaga: PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM [DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94]. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY "DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA" I NIE WOLNO ICH UŻYC PONOWNIE, REPRODUKOWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK