

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL NA RYSUNKU		DZ1	DZ2	DZ3
WIDOK Z ZEWNĄTRZ				
		UWAG: RYSUNEK POGŁĄDOWY-SCHEMATYCZNY		
		PRODUCENT / MODEL		
OTWIERALNOŚĆ		ROZWIERALNE, DWUSKRZYDŁOWE	ROZWIERALNE	ROZWIERALNE
WYMIARY (SokHo) W ŚWIETLE MURU (CM)		290x250	100x205	140x250
ILOŚĆ(SZT.)	PRZYZIEMIE	1	L: 0 P: 1	1
	OGÓŁEM	1	1	1
	TYP: STAŁA/REGULOWANA	STAŁA	STAŁA	STAŁA
	PROFIL/KONSTRUKCJA	ALUMINIOWA, OCIEPLONA	STALOWA	ALUMINIOWA, OCIEPLONA
OSŁEŻENICA	WYKOŃCZENIE	MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 7016	MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 7016	MAŁOWANIE PROSZKOWE RAL 7016
	PROFIL PRZYLGOWE/BEZPRZ.	BEZPRZYLGOWE	CIENKA PRZYLGĄ	BEZPRZYLGOWE
	KONSTRUKCJA	ALUMINIOWA, OCIEPLONA	STALOWA	ALUMINIOWA, OCIEPLONA
	WYPEŁNIENIE	SZKŁO BEZPIECZNE, ZESTAW 2 SZYBOWY	BLACHA	PANELE PEŁNE OCIEPLANE/WZMOCNIE
SKRZYDŁO	WYKOŃCZENIE	MAŁOWANE PROSZKOWO	MAŁOWANE PROSZKOWO	MAŁOWANE PROSZKOWO
	KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
	SZKLENIE	SZKŁO BEZPIECZNE	-	SZKŁO BEZPIECZNE (NAŚWIEITLE)
	MIN. SZER. PRZEJŚCIA	2 x 90	90	90+30
PARAMETRY	WSPÓŁCZYNNIK Rw (dB)	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	P4	-	P4
	KLASA ODPORNOŚCI PPOŻ	-	-	-
	WSPÓŁCZYNNIK Ud(W/m²*K)	<1,5	<1,5	<1,5
WYPOSAŻENIE	ZAMEK GÓRNY	PATENTOWY KLASY C	NIE	PATENTOWY KLASY C
	ZAMEK DOLNY	PATENTOWY KLASY C	PATENTOWY KLASY C	PATENTOWY KLASY C
	KLAMKA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA
	POCHWYT	NIE	NIE	NIE
	ZAWIASY	JAK DLA KLASY P4	STANDARD	JAK DLA KLASY P4
	SAMOZAMYKACZ	GÓRNY/INTENSYWNA EKSPLOATACJA/BLOKADA	-	GÓRNY
	WENTYLACJA	-	-	-
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-	STOPKA BLOKUJĄCA	NAŚWIEITLE
UWAGI		CIEPLY MONTAŻ	CIEPLY MONTAŻ	CIEPLY MONTAŻ
		-	-	-
		-	-	-

ELEMENTY RÓŻNE

LP.	1	2
schemat widoku z zewnątrz		
symbol	ER01	ER02
odporność ognio	-	-
wymiary (cm)	długość: 200 szerokość: 100	długość: 70 szerokość: 80
ilość sztuk	1	1
uwagi	-daszek szklany nad wejściem z szyby laminowanej mocowanej punktowo od góry do wsporników stalowych malowanych RAL 7016 np. wg systemu firmy GLASSTECH lub równoważne. Szczegóły wg rysunku detalu	- schody składane nożycowe dla wysokości pomieszczenia h=320cm, - skrzynka z drewna sosnowego, zintegrowana z metalową ramą, metalowa drabinka nożycowa, malowana proszkowo RAL 9006, współczynnik izolacyjności cieplnej kłapy 1,1 W/m2K

Temat/obiekt:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Prusice dz. nr: 211/26, obręb: Prusice

Adres:

Investor:

ZWIĄZEK GMIN BYCHOWO
Rynek 1
55-110 Prusice

Jednostka projektowa:

DOMAR Budownictwo Architektura

ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

Zespół projektowy:

imię i nazwisko:

numer uprawnień:

specjalność:

podpis :

Projektant:

mgr inż. arch.
Marcin Rzeźniowiecki

44/WPOKK/2012 architektoniczna

Opracowanie:

mgr inż. arch.
Wojciech Robak

-

Sprawdzający:

-

-

Branża:

A R C H I T E K T U R A

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORAZ EL. RÓŻNE

Dane rysunku:

format :
420 x 297

data :
Luty 2014

skala :
1:100

numer rysunku :
A11

rewizja:
-

numer strony :
1 z 1

Uwaga:

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM [DZ.U.94.24.83 Z DNIA 04.02.94]. WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY "DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA" I NIE WOLNO ICH UŻYC PONOWNIE, REPRODUKOWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA. RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK