

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL NA RYSUNKU		DW1	DW2	DW3	DW4	DW5	DW6	DW7
WIDOK Z ZEWNĄTRZ UWAG: RYSUNEK POGŁĄDOWY-SCHEMATYCZNY								
		102x206	102x206	92x206	112x206	112x206	436x280	210 x 250
OSZCZĘDZICA	PRZYZIEMIE	L: 4P: 1	L: 7P: 5	L: 1P: 1	L: 1P: 1	L: 0P: 1	L: 1P: -	L: 1P: -
	OGÓŁEM	5	12	2	2	1	1	1
	TYP: STAŁA/REGULOWANA	REGULOWANA	REGULOWANA	REGULOWANA	REGULOWANA	STAŁA	STAŁA	STAŁA
	PROFIL/KONSTRUKCJA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	DREWNIANA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
SKRZYDŁO	WYKOŃCZENIE	JAK SKRZYDŁO	JAK SKRZYDŁO	JAK SKRZYDŁO	JAK SKRZYDŁO	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006	MALOWANIE PROSZKOWE RAL 9006
	PROFIL PRZYLGOWE/BEZPRZ.	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	PRZYLGOWE	BEZPRZYLGOWE	BEZPRZYLGOWE	BEZPRZYLGOWE
	KONSTRUKCJA	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	PLYTOWE	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA	ALUMINIOWA
	WYPEŁNIENIE	PLYTA WIÓROWA	PLYTA WIÓROWA	PLYTA WIÓROWA	PLYTA WIÓROWA	SZKLENIE POJEDYNCZE	BEZKLAS – SZKLENIE POJEDYNCZE, PPOŻ. – WG SYSTEMU	SZKLENIE POJEDYNCZE
	WYKOŃCZENIE	PLYTA HDF, OKLEINA STANDARD	OKLEINA CPL HQ 0,2 MM	OKLEINA CPL HQ 0,2 MM	OKLEINA CPL HQ 0,2 MM	MALOWANIE	MALOWANIE	MALOWANIE
	KOLOR	BIAŁE	ORZECH	ORZECH	ORZECH	RAL 9006	RAL 9006	RAL 9006
	SZKLENIE	-	-	-	-	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE	SZKŁO BEZPIECZNE
PARAMETRY	MIN. SZER. PRZEJŚCIA	90	90	80	100	100	2 x 90 CM	2 x 90 CM
	WSPÓŁCZYNNIK R _w (dB)	STANDARD	32	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI	-	-	-	-	-	-	-
	KLASA ODPORNOŚCI PPOŻ	-	-	-	-	-	E115/BEZKLAS.	-
	WSPÓŁCZYNNIK U _d (W/m2*K)	-	-	-	-	-	-	-
WYPOSAŻENIE	ZAMEK GÓRNY	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	ZAMEK DOLNY	PATENTOWY	PATENTOWY	ŁAZIENKOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY	PATENTOWY
	KLAMKA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA	STAL NIERDZEWNA
	POCHWYT	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	ZAWIASY	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
	SAMOZAMYKACZ	-	-	-	-	-	GÓRNY/INTENSYWNA EKSPLOATACJA/BLOKADA	GÓRNY/INTENSYWNA EKSPLOATACJA/ BLOKADA
	WENTYLACJA	JAK NIŻEJ	JAK NIŻEJ	JAK NIŻEJ	-	-	-	-
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ODBÓJ ŚCIENNY/POSADZKOWY	ODBÓJ ŚCIENNY/POSADZKOWY	ODBÓJ ŚCIENNY/POSADZKOWY	ODBÓJ ŚCIENNY/POSADZKOWY	ODBÓJ ŚCIENNY/POSADZKOWY	-	-
UWAGI		DRZWI DO POM 1.18 Z PODCIĘCIEM WENT. SZYLD PRZYDRZWIOWY	DRZWI DO POM 1.7, 1.12, 1.19 Z PODCIĘCIEM WENT. SZYLD PRZYDRZWIOWY	DRZWI Z PODCIĘCIEM WENT. SZYLD PRZYDRZWIOWY	SZYLD PRZYDRZWIOWY - -	SZYLD PRZYDRZWIOWY - -	W KONSTRUKCJI DRZWI NALEŻY PRZEWIEDZIĆ SŁUPKI PRZEDUŻANE DO MOCOWANIA DO STROPU SZYLD PRZYDRZWIOWY	W KONSTRUKCJI DRZWI NALEŻY PRZEWIEDZIĆ SŁUPKI PRZEDUŻANE DO MOCOWANIA DO STROPU

Temat/obiekt:

Adres:

Investor:

Jednostka projektowa:

Zespół projektowy:

Projektant:

Opracowanie:

Sprawdzający:

Branża:

Temat rysunku:

Dane rysunku:

Uwaga:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
Prusice dz. nr. 211/26, obręb: Prusice

ZWIĄZEK GMIN BYCHOWO
Rynek 1
55-110 Prusice

DOMAR Budownictwo Architektura
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl

Domar

budownictwo architektura

imię i nazwisko: numer uprawnień: specjalność: podpis :
mgr inż. arch. 44/WPOKK/2012 architektoniczna
Marcin Rzeźniowiecki
mgr inż. arch. -
Wojciech Robak

- -

ARCHITEKTURA Etap: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

format : data : skala : numer rysunku : rewizja : numer strony :
420 x 297 Luty 2014 1:100 A12 -

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ FIRMY "DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA" I NIE WOLNO ICH UŻYC PONOWNIE, REPRODUKOWAĆ LUB MODYFIKOWAĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA RYSUNKI OPRACOWANO ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRMY AUTODESK